Этикетка

Столбы выпрямительные типов КЦ201В, КЦ201Г, КЦ201Д, КЦ201Е соответствуют ГОСТ 11630-84 и техническим условиям 3.362.083 ТУ



Масса не более: КЦ201В, КЦ201Г, КЦ201Д – 70 г
КЦ201Е – 90 г

Содержание драгметаллов в одном столбе:

	золото	серебро
КЦ201В, КЦ201Г, КЦ201Д –	~~3,3010~~ мг;	2,8480 ~~46,2451~~ мг 1,7710
КЦ201Е –	~~5,2816~~ мг;	4,5568 ~~73,9919~~ мг 2,8336

Основные электрические параметры при Токр = +25°С

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма КЦ201В	КЦ201Г	КЦ201Д	КЦ201Е
		не более			
Среднее прямое напряжение в режиме однополупериодного выпрямления напряжения синусоидальной формы с частотой 50 Гц, В	$U_{пр,ср}$				
$I_{пр,ср}$ = 500 мА, $U_{обр,и}$ = 6000 В;		6			
$I_{пр,ср}$ = 500 мА, $U_{обр,и}$ = 8000 В;			6		
$I_{пр,ср}$ = 500 мА, $U_{обр,и}$ = 10000 В;				6	
$I_{пр,ср}$ = 500 мА, $U_{обр,и}$ = 15000 В;					10
Средний обратный ток в режиме однополупериодного выпрямления напряжения синусоидальной формы с частотой 50 Гц, мкА	$I_{обр,ср}$				
$I_{пр,ср}$ = 500 мА, $U_{обр,и}$ = 6000 В;		30			
$I_{пр,ср}$ = 500 мА, $U_{обр,и}$ = 8000 В;			30		
$I_{пр,ср}$ = 500 мА, $U_{обр,и}$ = 10000 В;				30	
$I_{пр,ср}$ = 500 мА, $U_{обр,и}$ = 15000 В;					30

Штамп ОТК ОТК №5

95

№ ~~95-86~~ 95

ПИК ВИНИТИ Зак 3567 Тираж 40 000