

Я Р Л Ы К



Содержание драгоценных и цветных металлов в конденсаторе К 40У-9

Размеры, мм	Напряже- ние, В	Масса в одном изделии, г				Серебро в оставе ПСР 1,5 корпус
		алюмин. и его сплавов, секция	Медь, вывод (2 шт.)	олово- цинк, секция		
∅ 5x18	200	—	—	—	0,00150	
∅ 6x18	200, 400 630	—	—	—	0,00259	
∅ 8x21	200, 400, 630	—	—	—	0,00340	
∅ 10x22	200, 400	—	1,0	—	0,00680	
∅ 10x28	630, 1000	—	—	—	—	
∅ 10x35	—	—	—	—	—	
∅ 14x30	200	1,4	—	—	—	
	400	1,3	—	—	—	
	630	1,1	1,1	—	0,01301	
	1000	—	—	—	—	
∅ 16x30	200	1,9	—	—	—	
	400	1,8	—	—	—	
	630	1,6	—	—	—	
	1000	1,1	—	—	—	
∅ 16x38	1000	1,4	—	1,1	0,01485	
∅ 16x42	200	2,6	—	—	—	
	400	2,8	—	—	—	
	630	2,2	—	—	—	
	1000	1,3	—	—	—	
∅ 18x42	200	3,8	—	—	—	
	400	3,7	—	—	—	
	630	2,2	1,9	1,4	0,01669	
∅ 18x52	400	5,4	—	—	—	
	1000	3,0	—	—	—	
∅ 20x52	200	6,1	—	—	—	
	630	5,0	—	—	—	
	1000	4,3	—	2,1	0,01842	
∅ 20x62	400	8,4	—	—	—	
	630	6,5	—	—	—	