СОЕДИНИТЕЛИ
типа РШ2НМ-1, РШ2НП-1
РШ2НМП-1, РГ1Н-1 (РПМ)

ЭТИКЕТКА

Соединители низкочастотные прямоугольные миниатюрные типа РШ2НМ-1, РШ2НП-1, РШ2НМП-1, РГ1Н-1 (РПМ) предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3МГц) и импульсного токов.

Климатическое исполнение УХЛ 2. 1, В2. 1.

Основные электрические параметры

Рабочее напряжение, В (амплитудное значение)	0,001 — 400
Рабочий ток на один контакт, А	0,00001 — 3
Сопротивление контактов (при приемке и поставке), Ом, не более	0,01

Содержание драгоценных металлов в соединителе

Количество контактов	Наименование части соединителя: Вилка, Исполнение УХЛ	Вилка, Исполнение В	Розетка, Исполнение УХЛ	Розетка, Исполнение В
	Масса серебра в граммах			
4	0,00922	0,02328	0,01394	0,03521
8	0,01843	0,04655	0,02789	0,07043
12	0,02765	0,06982	0,04183	0,10564
16	0,03686	0,09309	0,05578	0,14085

Содержание цветных металлов

№ п. п.	Наименование сборочной единицы и ее условное обозначение		Наименование цветного металла или сплава	Марка	Масса, г
	Вилки				
1	РШ2НМ-1-5	РШ2НМ-1-5-В	Алюминиевый сплав	АК12	1,5
	РШ2НМ-1-6	РШ2НМ-1-6-В			1,2
2	РШ2НМ-1-17	РШ2НМ-1-17-В			1,8
	РШ2НМ-1-18	РШ2НМ-1-18-В			
3	РШ2НМ-1-23	РШ2НМ-1-23-В			2,4
	РШ2НМ-1-24	РШ2НМ-1-24-В			
4	РШ2НМ-1-29	РШ2НМ-1-29-В			2,5
	РШ2НМ-1-30	РШ2НМ-1-30-В			
1	РШ2НМ-1-5	РШ2НМ-1-5-В	Латунь	Л63	0,5
	РШ2НП-1-5	РШ2НП-1-5-В			
	РШ2НМП-1-5				
	РШ2НМ-1-6	РШ2НМ-1-6-В			
	РШ2НП-1-6	РШ2НП-1-6-В			
	РШ2НМП-1-6				
2	РШ2НМ-1-17	РШ2НМ-1-17-В			0,9
	РШ2НП-1-17	РШ2НП-1-17-В			
	РШ2НМП-1-17				
	РШ2НМ-1-18	РШ2НМ-1-18-В			
	РШ2НП-1-18	РШ2НП-1-18-В			
	РШ2НМП-1-18				
3	РШ2НМ-1-23	РШ2НМ-1-23-В			1,4
	РШ2НП-1-23	РШ2НП-1-23-В			
	РШ2НМП-1-23				
	РШ2НМ-1-24	РШ2НМ-1-24-В			
	РШ2НП-1-24	РШ2НП-1-24-В			
	РШ2НМП-1-24				
4	РШ2НМ-1-29	РШ2НМ-1-29-В			1,8
	РШ2НП-1-29	РШ2НП-1-29-В			
	РШ2НМП-1-29				
	РШ2НМ-1-30	РШ2НМ-1-30-В			
	РШ2НП-1-30	РШ2НП-1-30-В			
	РШ2НМП-1-30				
	Розетки				
1	РГ1Н-1-1	РГ1Н-1-1-В	Бронза	БрВ2	0,4
2	РГ1Н-1-3	РГ1Н-1-3-В			0,7
3	РГ1Н-1-4	РГ1Н-1-4-В			1,0
4	РГ1Н-1-5	РГ1Н-1-5-В			1,3

Сведения о приемке

Соединители РШ2НМ-1, РШ2НП-1, РШ2НМП-1, РГ1Н-1 соответствуют техническим условиям 0.364.013 ТУ

Место для штампа ОТК

ОТК5

Место для штампа «Перепроверка произведена _____»

Место для штампа ОТК

дата