



## СОЕДИНИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТИПА 2РТТ

### ЭТИКЕТКА

Соединители низкочастотные низковольтные цилиндрические типа 2РТТ предназначены для работы в электрических цепях постоянного или переменного частотой до 3 МГц токов.

#### Климатическое исполнение В

Основные электрические параметры  
(в нормальных климатических условиях)

Наименование параметра	Норма
Сопротивление контактов в состоянии поставки, МОм, не более	
диам.1,5 мм	2,5
диам.2,5 мм	1,0
диам.3,5 мм	0,75
диам.5,5 мм	0,3
диам.9,0 мм	0,15
Емкость между любыми контактными парами, пФ, не более	18
Сопротивление изоляции в состоянии поставки, МОм, не менее	5000
Максимальное рабочее напряжение, В, не более (амплитудное значение)	700

**Предельно допустимые режимы эксплуатации**

Наименование параметра, единица измерения	Норма	Прим.
Максимальная токовая нагрузка на одиночный контакт, А, для контактов диаметром		При 10% нагрузке остальных контактов в зависимости от диаметров контактов
1,5 мм	10	
2,5 мм	25	
3,5 мм	50	
5,5 мм	100	
9,0 мм	200	

Содержание драгоценных металлов

Серебро 0,473875



Сведения о приемке

Соединитель 2 РТ Т 36 К У 1 2 5 1 1 8 В

Партия № 03097

соответствует техническим условиям ГЕО.364.120 ТУ

Количество 5 шт. Дата изготовления 07.09

Штамп ОТК  Штамп представителя заказчика 

Перепроверка произведена \_\_\_\_\_  
(дата)

Штамп ОТК \_\_\_\_\_ Штамп представителя заказчика \_\_\_\_\_

*Упак-03*