

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ТИПА Д 703

ЭТИКЕТКА

7ШЗ.603.001 ЭТ

на партию № 491 \_\_\_\_\_ 72 \_\_\_\_\_ шт.

1. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.



Исполнитель ОТК

*Степанов*

подпись

*10.10.91.*

дата

Линия отреза при поставке на экспорт

7ШЗ.603.001 ЭТ

7ШЗ.603.001 ТУ

служба

75 5411 0368 06

код ОКП

Микровыключатель  
типа Д 703

М. П.

дата

Начальник представительства  
заказчика

партия №

491

подпись

Приемке предмета  
заказчика не подлежит

72

шт.

### 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра	Значение
1. Номинальное напряжение цепи постоянного тока	27 В
2. Ток, коммутируемый изделием: максимальный при активной нагрузке максимальный при индуктивной нагрузке	10 А 5 А
3. Масса изделия, не более	9 г

Примечание. Индуктивная нагрузка не жестче, чем испытательный дроссель ДР-2, изготовленный в соответствии с требованиями ОСТ 100805-75 по чертежу 8А4756.030.



### 3. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Назначенный ресурс изделия 30000 переключений и часов налета в течение назначенного срока службы 10 лет, в том числе срок хранения в упаковке изготовителя 2 года до монтажа на объекте, 2 года совместно с объектом.

Указанные ресурсы, сроки службы и сроки хранения действительны при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующих технических условий при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

Гарантийный срок — 8 лет, в том числе гарантийный срок хранения 2 года до монтажа на объекте; 2 года совместно с объектом со дня приемки изделия представителем заказчика.

### Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов

Серебро — 0,71 г.

Детали с цветными металлами в изделии не предусмотрены.