СОЕДИНИТЕЛИ
типа СНЦ23

ЭТИКЕТКА

Соединители цилиндрические внутреннего монтажа предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного (частотой до 3 МГц) токов.
Климатическое исполнение, В

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

Рабочее напряжение (амплитудное значение), В	400, 500, 700
Рабочий ток, А	3,6—15
Сопротивление контактов, Ом, не более	$1{,}6 \cdot 10^{-3}$—$4 \cdot 10^{-3}$
Минимальная наработка при 500 сочленениях- расчленениях, ч	1000
Срок сохраняемости, лет	15

Сведения о .содержании цветных металлов приведены в приложении 13 ГЕ0.364.241ТО
Содержание драгоценных металлов приведено в приложении 20 ГЕ0.364.241ТО

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

СНЦ23 - 45739 В-1-В соответствует техническим
соединитель
условиям ГЕ0.364.241ТУ.

Количество изделий 3 шт. Извещение № 39

Дата выпуска 03.2004

Штамп ОТК 30 Штамп представителя заказчика 1

Перепроверка произведена _____
дата

Штамп ОТК Штамп представителя заказчика